LA SÉCURITÉ EN MAIN

ANALYSEUR 2 EN 1 FUITE & GAZ (O_2 / CO_2)



POIDS PLUME

- Appareil le plus léger du marché : **600 g**
- Idéal pour des manipulations répétées en chaîne de production ou en déplacement.



VITESSE DE TEST

- Gaz : résultats en **1 seconde**
- Fuite : résultats en **10 secondes** *
- Résultats en temps réel

*selon les formats d'emballage et la composition des produits

elyos®





ÉCRAN AMOLED

- Qualité des couleurs et des contrastes excellents
- Faible consommation d'énergie
- Taux de rafraichissement rapide : **120 Hz**
- Temps de réponse **> 1 ms**
- Taux d'échantillonnage tactiles : **240 Hz** = intéractions fluides
- Haute durabilité



ASPECT TECHNIQUE

- Idéal pour les emballages avec de très petits espaces de tête
- Plage de mesure : de 0 à 100 %
- Volume de prélèvement **inférieur à 10 cm³**
- Détecte jusqu'à **50 µm**
- Système d'étanchéité par **ventouse autour de l'aiguille (aiguille rétractable)**

COMMENT ÇA MARCHE ?

1. Posez l'échantillon face à vous.
2. Approchez l'elyos et piquez l'emballage au travers de l'aiguille et de la ventouse
3. Démarrez le test en appuyant sur le bouton "start".
4. Affichage des résultats en quelques secondes.

INFOS EN +

Conforme à la norme **DIN 55508-1** en pression positive

- Capteur CO_2 breveté
- Capteur O_2 le plus rapide du marché

Fabrication française

Anéolia
Analyser pour mieux protéger